



Prefabet

Ośława Dąbrowa SA

www.prefabet.com.pl

Beton komórkowy 200

- niepalny, o najwyższej klasie odporności ogniowej A1;
- doskonała termoizolacyjność – niski współczynnik przewodzenia ciepła;
- odpowiedni do wykorzystania jako ocieplenie od wewnątrz;
- umożliwia skuteczną termomodernizację budynków zabytkowych;
- nie sprzyja rozwojowi pleśni;
- podlega całkowitemu recyklingowi i jest neutralny dla środowiska;
- lekki, nieobciążający konstrukcji;
- łatwy w obróbce, umożliwia szybkie docinanie elementów;
- ułatwia ocieplenie poddaszy

Odmiana betonu komórkowego Prefabet Ośława Dąbrowa SA	Gęstość ρ [kg/m ³]	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]
700	720 +/- 50	$\geq 4,0$	$\leq 0,195$
600	580 +/- 50	$\geq 3,0$	$\leq 0,17$
500	520 +/- 50	$\geq 2,5$	$\leq 0,145$
400	400 +/- 50	$\geq 2,0$	$\leq 0,11$
200	220 +/- 50	$\geq 0,5$	$\leq 0,06$



W ofercie znajdują się również silikatowe elementy murowe

eko silikaty

PREFABET Ośława Dąbrowa S.A.

77-143 Studzienice, Ośława Dąbrowa • prefabet@prefabet.com.pl • tel. 59 82 161 34